

TABELA DE COMBINAÇÕES • Ring Combinations

RADIAIS • Key

RADIAIS • Key

SÉRIES • Series

13.1/2"X 6"X 2.1/2"
13.1/2"X 6"X 3"

ou or 343X152X63 mm
ou or 343X152X76 mm

SÉRIES • Series

13.1/2"X 6"X 2.1/2"
13.1/2"X 6"X 3"

ou or 343X152X63 mm
ou or 343X152X76 mm

| DIÂMETRO INTERNO mm Inside Diameter | Nº DE PEÇAS POR FIADA • Number Required per Ring | | | | |
|---|--|-----|-----|----------------------|----------------|
| | R 3 | R 2 | R 1 | PARALELO Straight | TOTAL Total |
| 686 | 29 | • | • | • | 29 |
| 700 | 28 | 01 | • | • | 29 |
| 750 | 27 | 03 | • | • | 30 |
| 800 | 26 | 05 | • | • | 31 |
| 850 | 25 | 07 | • | • | 32 |
| 900 | 23 | 10 | • | • | 33 |
| 950 | 22 | 12 | • | • | 34 |
| 1.000 | 21 | 14 | • | • | 35 |
| 1.050 | 20 | 16 | • | • | 36 |
| 1.100 | 18 | 19 | • | • | 37 |
| 1.150 | 17 | 21 | • | • | 38 |
| 1.200 | 16 | 23 | • | • | 39 |
| 1.250 | 15 | 25 | • | • | 40 |
| 1.300 | 13 | 28 | • | • | 41 |
| 1.350 | 12 | 30 | • | • | 42 |
| 1.400 | 11 | 32 | • | • | 43 |
| 1.450 | 10 | 35 | • | • | 45 |
| 1.500 | 09 | 37 | • | • | 46 |
| 1.550 | 08 | 39 | • | • | 47 |
| 1.600 | 07 | 41 | • | • | 48 |
| 1.650 | 05 | 44 | • | • | 49 |
| 1.700 | 04 | 46 | • | • | 50 |
| 1.750 | 03 | 48 | • | • | 51 |
| 1.800 | 02 | 50 | • | • | 52 |
| 1.857 | • | 53 | • | • | 53 |
| 1.900 | • | 51 | 03 | • | 54 |
| 1.950 | • | 50 | 05 | • | 55 |
| 2.000 | • | 48 | 08 | • | 56 |
| 2.050 | • | 47 | 10 | • | 57 |
| 2.100 | • | 45 | 13 | • | 58 |
| 2.150 | • | 43 | 16 | • | 59 |
| 2.200 | • | 42 | 18 | • | 60 |
| 2.250 | • | 40 | 21 | • | 61 |
| 2.300 | • | 38 | 24 | • | 62 |
| 2.350 | • | 37 | 26 | • | 63 |
| 2.400 | • | 35 | 29 | • | 64 |
| 2.450 | • | 34 | 31 | • | 65 |
| 2.500 | • | 32 | 34 | • | 66 |
| 2.550 | • | 30 | 37 | • | 67 |
| 2.600 | • | 29 | 39 | • | 68 |
| 2.650 | • | 27 | 42 | • | 69 |
| 2.700 | • | 25 | 45 | • | 70 |
| 2750 | • | 24 | 47 | • | 71 |
| 2.800 | • | 23 | 50 | • | 73 |
| 2.850 | • | 21 | 53 | • | 74 |
| 2.900 | • | 19 | 56 | • | 75 |
| 2.950 | • | 18 | 58 | • | 76 |

| DIÂMETRO INTERNO mm Inside Diameter | Nº DE PEÇAS POR FIADA • Number Required per Ring | | | | |
|---|--|-----|-----|----------------------|----------------|
| | R 3 | R 2 | R 1 | PARALELO Straight | TOTAL Total |
| 3.000 | • | 16 | 61 | • | 77 |
| 3.050 | • | 14 | 64 | • | 78 |
| 3.100 | • | 13 | 66 | • | 79 |
| 3.150 | • | 11 | 69 | • | 80 |
| 3.200 | • | 10 | 71 | • | 81 |
| 3.250 | • | 08 | 74 | • | 82 |
| 3.300 | • | 06 | 77 | • | 83 |
| 3.350 | • | 05 | 79 | • | 84 |
| 3.400 | • | 03 | 82 | • | 85 |
| 3.450 | • | 01 | 85 | • | 86 |
| 3.485 | • | • | 87 | • | 87 |
| 3.600 | • | • | 87 | 02 | 89 |
| 3.750 | • | • | 87 | 05 | 92 |
| 4.000 | • | • | 87 | 10 | 97 |
| 4.250 | • | • | 87 | 15 | 102 |
| 4.500 | • | • | 87 | 21 | 108 |
| 4.750 | • | • | 87 | 26 | 113 |
| 5.000 | • | • | 87 | 31 | 118 |
| 5.250 | • | • | 87 | 36 | 123 |
| 5.500 | • | • | 87 | 41 | 128 |
| 5.750 | • | • | 87 | 46 | 133 |
| 6.000 | • | • | 87 | 52 | 139 |
| 6.250 | • | • | 87 | 57 | 144 |
| 6.500 | • | • | 87 | 62 | 149 |
| 6.750 | • | • | 87 | 67 | 154 |
| 7.000 | • | • | 87 | 72 | 159 |
| 7.250 | • | • | 87 | 77 | 164 |
| 7.500 | • | • | 87 | 83 | 170 |
| 7.750 | • | • | 87 | 88 | 175 |
| 8.000 | • | • | 87 | 93 | 180 |
| 8.250 | • | • | 87 | 98 | 185 |
| 8.500 | • | • | 87 | 103 | 190 |
| 8.750 | • | • | 87 | 108 | 195 |
| 9.000 | • | • | 87 | 114 | 201 |
| 9.250 | • | • | 87 | 119 | 206 |
| 9.500 | • | • | 87 | 124 | 211 |
| 9.750 | • | • | 87 | 129 | 216 |
| 10.000 | • | • | 87 | 134 | 221 |
| 10.250 | • | • | 87 | 139 | 226 |
| 10.500 | • | • | 87 | 145 | 232 |
| 10.750 | • | • | 87 | 150 | 237 |
| 11.000 | • | • | 87 | 155 | 242 |
| 11.250 | • | • | 87 | 160 | 247 |
| 11.500 | • | • | 87 | 165 | 252 |
| 11.750 | • | • | 87 | 170 | 257 |
| 12.000 | • | • | 87 | 176 | 263 |
| 12.250 | • | • | 87 | 181 | 268 |